



6500 Termopar XL

Benämning

Anslutnings slang Termopar XL rak invändig gänga.

Användningsområde

Tappvatten.

Konstruktion

Anslutnings slang i silikon med rostfri omflätning, anslutningar i mässing. Löpmutter med invändig gänga.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: 10 bar

Arbetstemperatur: -5°C/+70°C (kontinuerligt) +90°C (momentant).

Godkännande

Sitac typgodkännande nr 0262/08.

Produktgaranti

Produktgaranti 10 år gäller slang som är köpt och installerad från och med november år 2012.

Materialspecifikation

Innerslang:	Silikon
Omflätning:	Rostfri tråd AISI 304
Hylsor:	Rostfritt stål AISI 304
Kopplingar:	Mässing CW617N
Mutter:	Mässing CW614N
Packningar (tillbehör):	Fiberpackning

Mässing CW617N innehåller bly (Pb) med en halt av 1,6 - 2,2 %.

Mässing CW614N innehåller bly (Pb) med en halt av 2,5 - 3,5 %.



6500 Termopar XL

Artnr	RSK	Ansl inv G	Längd mm	Innerdiameter mm	Innerdiameter koppling mm	Böjradie R mm
0365002004	8182462	3/4	400	19	15	75
0365002006	8182463	3/4	600	19	15	75
0365002008	8182464	3/4	800	19	15	75
0365002010	8182465	3/4	1000	19	15	75
0365002504	8182466	1	400	25	20	90
0365002506	8182467	1	600	25	20	90

Böjradie

Minsta tillåtna böjradie R, se tabell

