



BA 1600 Minikulventil

Benämning

Minikulventil rak med vred. Anpassad till Säker Vatteninstallation.

Användningsområde

Tappvatten.

Konstruktion

Minikulventil i lågbly avzinkningshärdig mässing med sätespackningar i PTFE.

Tillverkarförsäkrans:

Tillverkning har skett i enlighet med typgodkännandehandlingarna.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 16

Arbetstemperatur: +2°C/+90°C.

Godkännande

Sitac typgodkännande nr 0002/08.



Materialspecifikation

Ventilhus:	Lågbly avz. mässing CW511L
Kula:	Lågbly avz. mässing CW511L
Spindel:	Lågbly avz. mässing CW511L
Mutter:	Mässing CW614N
Klämring:	Lågbly avz. mässing CW511L
Sätespackningar:	PTFE
Spindelpackning:	NBR
Vred:	Nylon, glasfiberförstärkt
Skruv:	Rostfritt stål

BA 1600 Minikulventil

Artnr	RSK	Ansl kläm	Bygglängd mm
0416001000	8542500	10	59
0416001200	8542501	12	60
0416001500	8542502	15	62
0416001800	8542503	18	71
0416002200	8542504	22	66
0416001210	8542505	12 x 10	60
0416001510	8542506	15 x 10	61
0416001512	8542507	15 x 12	61
0416001815	8542512	18 x 15	71