



BA 1606 Minikulventil

Benämning

Minikulventil rak med vred. Plantätad utvändig gänga. Anpassad till Säker Vatteninstallation.

Användningsområde

Tappvatten.

Konstruktion

Minikulventil i lågbly avzinkningshärdig mässing med sätespackningar i PTFE. Utvändiga gängan plantätad.

Tillverkarförsäkran:

Tillverkning har skett i enlighet med typgodkännandehandlingarna.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 16

Arbetstemperatur: +2°C/+90°C.

Godkännande

Sitac typgodkännande nr 0002/08.

Materialspecifikation

Ventilhus:	Lågbly avz. mässing CW511L
Kula:	Lågbly avz. mässing CW511L
Spindel:	Lågbly avz. mässing CW511L
Mutter:	Mässing CW614N
Klämring:	Lågbly avz. mässing CW511L
Sätespackningar:	PTFE
Spindelpackning:	NBR
Vred:	Nylon, glasfiberförstärkt
Skruv:	Rostfritt stål



BA 1606 Minikulventil

Artnr	RSK	Ansl kläm/utv G	Bygglängd mm
0416011215	8542532	12 x 1/2	51
0416061515	8542558	15 x 1/2	53