



BA 1621 Minikulventil

Benämning

Minikulventil vinkel med vred. Anpassad till Säker Vatteninstallation.

Användningsområde

Tappvatten.

Konstruktion

Minikulventil i lågbly avzinkningshärdig mässing med sätespackningar i PTFE.

Tillverkarförsäkran:

Tillverkning har skett i enlighet med typgodkännandehandlingarna.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 16

Arbetstemperatur: +2°C/+90°C.

Godkännande

Sitac typgodkännande nr 0002/08.



Materialspecifikation

Ventilhus:	Lågbly avz. mässing CW511L
Kula:	Lågbly avz. mässing CW511L
Spindel:	Lågbly avz. mässing CW511L
Mutter:	Mässing CW614N
Klämring:	Lågbly avz. mässing CW511L
Sätespackningar:	PTFE
Spindelpackning:	NBR
Vred:	Nylon, glasfiberförstärkt
Skruv:	Rostfritt stål

BA 1621 Minikulventil

Artnr	RSK	Ansl kläm	Bygglängd mm
0416211200	8542569	12	32
0416211500	8542570	15	32
0416211210	8542571	12 x 10	32
0416211510	8542572	15 x 10	32
0416211512	8542573	15 x 12	32