



Modell VZO 15 och VZO 4

- Konstruerad och provad enligt EN 29001
- Mätning ger ekonomibesparing. Genom att veta den exakta oljeförbrukningen vid varje tidpunkt, kan Ni spara energi.
- Genom kontinuerlig mätning av oljeförbrukningen kan oljeleveransen optimeras.
- Oljemängden anges med mekanisk visning, men på vissa modeller finns även pulskontakt för inkoppling av datorövervakning.
- Oljemängdsmätarna är avsedda för montage på 1-rörs oljesystem eller i kombination med oljevakt.
- Kan fabriksmonteras på brännare som är utrustade med ett oljerör från oljepump.

Typ		VZO 4 / 111	VZO 4 / 114	VZO 8 / 111	VZO 8 / 113	VZO 15 / 112
Fabrikat		Aqua Metro				
Normal flöde Qn	l / h	50	50	135	135	400
Max brännareffekt	kW	800	800	2000	2000	6000
Röranslutning		1/8"	1/8"	1/4"	1/4"	1/2"
Pulskontakt			•		•	•
Pulser	l / imp		0,1		0,1	0,1
Fabriksmonterad på brännare				•		
Max temperatur	°C			+60		
Mekaniskt räkneverk				•		

- Standard
- * Tillbehör för brännare med ett oljerör från pump.

Rätt till ändringar förbehålles.

Enertech AB
 Box 309 • SE-341 26 Ljungby Sweden
 Fax 0372-861 55
www.bentone.se

170 081 72 06-01