

S&B brandtejp 120

brandtätning av plaströr <EI 120



Består av ett material som expanderar vid brand och tätar igen hålet när plaströret brunnit bort. Materialet är inneslutet i en polyetenpåse vid montage.

Används för brandtätning av plaströrsgenomföringar i brandcellsgräns upp till brandklass EI 120.

Kan användas för brandtätning av plaströr med diameter upp till 160 mm.

Typgodkänd för tunn- och tjockväggiga plaströr av PVC, PP, PE och PVC/ABS. Buntade VP-rör, PEX-rör i rör med cellgummiisolering, Alupexrör upp till diameter 110 mm. Används även vid brandtätning av skarvmuffar.

Produktdata

Benämning	Plaströrets Ø mm	RSK-nummer	L	B	T
S&B brandtejp L55	22-55	242 56 98	210	58	4
S&B brandtejp L82	55-82	242 57 54	285	58	6
S&B brandtejp L110	82-110	242 57 55	380	58	6
S&B brandtejp L127	110-127	242 56 99	440	58	6
S&B brandtejp L160	127-160	242 57 56	555	58	10

* L=längd B=bredd T=tjocklek i mm.

S&B brandtejp innehar
Byggproduktcertifikat
1639

Våra faktablad är vägledande, arbetsutförandet ligger utanför vår kontroll. Därav är vårt ansvar begränsat till kvalitén av levererad produkt.
info@brandteknikab.se | +46 (0)8 550 154 00

STÅL &
BRANDTEKNIK AB

S&B brandtejp 120