

BRENNIX[®]

brandskyddsmassa



Är avsedd för brandtätning av vent-, rör- och kabelgenomföringar samt tomhål i brandcellsskiljande bjälklag och väggar av massivt obrännbart material typ betong, lättbetong, tegel eller likvärdigt samt lättväggar typ gipsskivor på trä- eller stålregelstomme.

Utförande och samhörande brandtekniska klasser, A1 (EN 13501-1), EI 30 – EI 240 (enligt SS 02 48 20) framgår av separata system- och monteringsanvisningar.

förpackning	färg	Art. nr
ca 12 kg*	vit	3313

* papperssäck

Brandtätning av	Monteringsanvisning nr.
Ventilationsgenomföringar	170816:1-2/LM
Rör genomföringar	170816:3-6/LM
Kabelgenomföringar	170816:7-9/LM
Genomföringar tomma VP-rör	170816:10/LM
Brandtätning av tomhål	170816:11/LM

Våra faktablad är vägledande, arbetsutförandet ligger utanför vår kontroll. Därav är vårt ansvar begränsat till kvalitén av levererad produkt.
info@brandteknikab.se | +46 (0)8 550 154 00

STÅL &
BRANDTEKNIK AB

BRENNIX[®] brandskyddsmassa