

S.A.N.[®]

GLIDEMIDDEL



PRODUKTBESKRIVNING

S.A.N.[®] Spray är multianvändbara och effektiva sprayer helt utan ozonskadliga drivgaser. NSF godkända för användning inom livsmedelsindustrin.

TEKNISKA EGENSKAPER

S.A.N.[®] spray ger lätt och problemfri hopsättning av plastmuffrör, gummilister och -packningar. Innehållet av silikon medför att rördelarna även efter längre tid lätt kan demonteras, förutom att det skyddar gummipackningen mot att torka ut/murkna. Bra vidhäftningsförmåga i våt/fuktig miljö.

S.A.N.[®] spray används även med fördel vid dragnings av installationskablar i rör och som fuktisolering av strömförande delar, och är dessutom ett effektivt och snabbverkande glide medel för tröga lås, gångjärn, beslag, verktyg m.m.

TIPS! Spruta ett skikt S.A.N.[®] spray på handsågen.

BRUKSANVISNING

S.A.N.[®] spray: Skaka burken lätt. Sprayburken hålls lodrätt och munstycket 10 - 20 cm från ämnet. Spruta ett jämnt skikt S.A.N. spray på delarna, varefter hopsättning genast kan ske. Skall S.A.N. spray användas som glide medel för gångjärn l dyl hålls munstycket rätt nära ämnet. Tryck försiktigt på munstycket och låt verka lite (motionera ev ämnena lite så att silikonoljan kan tränga ända in).

Ovanstående upplysningar är givna på grundval av tester och erfarenheter. Då vi inte har någon kontroll över användningen av produkten rekommenderas provinstallation för att säkerställa att produkten lämpar sig för den önskade installationen.

RENGÖRING:

Huden tvättas med vatten och tvål. Stänk i ögat sköljs genast bort med vatten. OBSERVERA! För att undvika fallolyckor rengörs golven noggrant för ev spill. Spill på kläder försvinner lätt vid normal maskintvätt.

Använd aldrig silikonolja i samband med måleri arbete. Även mycket små mängder förhindrar att målarfärgen fäster.

FÖRPACKNING:						
	Emballage	Varenr.	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI-nr.
500 ml. aerosoldåse	(12 ds./krt.)	2000003	06 1721 006	3115124	9507868	2241458

Se dessutom under SÄKERHETS DATABLAD på www.unipak.dk