

Unipak

KABELFEDT



PRODUKTBESKRIVELSE

UNIPAK Kabelfedt er fremstillet af en 100% ren, lugtsvag silikoneolie og er **ikke ledende**.

UNIPAK kabelfedt fås i en I handy plasttube med spids til direkte påføring uden spild.

TEKNISKE EGENSKABER

UNIPAK kabelfedt er fremstillet til friktionsreduktion ved trækning af ledning og kabel. UNIPAK kabelfedt er særdeles velegnet til EPDM- og NBR-gummi. Angriber ikke kabelisolering og plastrør men må ikke bruges til silikonekabler. Temperaturbelastning fra -40 til +200 °C.

BRUGSANVISNING

Tilfør løbende en passende mængde UNIPAK Kabelfedt sammen med kabler og ledninger under indføding i tomrør eller kabelkanaler.

Brug **aldrig** silikoneolier i forbindelse med malerarbejde. Selv meget små mængder forhindrer maling i at hæfte.

FORSIGTIG!

Pas på ikke at få UNIPAK Kabelfedt på gulve og såler, da det vil medføre stor risiko for faldulykker. Kan irritere øjnene, undgå derfor kontakt med øjnene. Får man stoffet i øjnene, skyl straks grundigt med rigeligt med vand og kontakt eventuelt læge.

Rengøring: Foretages med vand.

Ovenstående oplysninger er givet på basis af tests og erfaringer. Da vi ikke har kontrol over brugen af produktet, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation

EMBALLERING					
	Emballage	Vare-nr.	E-nr. DK	E-nr. SE	E-nr. FI
200 MI. tube	12 stk./kart.	Xx xxxx xxx	Xxx xx xx	xxxxxxx	xxxxxxx

Læs i øvrigt SIKKERHEDSDATABLAD