Multiseal® Neutralizer
- by Unipak

ANVÄNDS MED
MULTISEAL R 13



Neutraliseringsvätska för Multiseal R 13

Multiseal® Neutralizer

Neutraliserar ledningsnätet efter avkalkning med Multiseal R 13.

Förpackning	Art.nr	EAN	VVS-nr
5 liter	8050010	5708923905871	251225050

Användningsområde för Multiseal Neutralizer:
Multiseal Neutralizer neutraliserar system som rengjorts med Multiseal R 13. Använd Multiseal Neutralizer utspätt med vatten i förhållandet 1:100.

Egenskaper:
Multiseal® Neutralizer är en lätt skummande vätska med ett pH på ca 9,5. Den är blandbar med vatten under alla förhållanden.

BRUKSANVISNING:

Spola systemet efter rengöring med Multiseal R 13 flera gånger med rikligt med vatten. Tillsätt Multiseal Neutralizer till det näst sista sköljvattnet i en koncentration på 1:100 för att neutralisera syrarester i systemet. Använd enbart vatten vid den sista sköljningen. Vi rekommenderar att det rengjorda systemet fylls med vatten så snart som möjligt för att undvika korrosion orsakad av luft.
Skaka behållaren kraftigt före användning.

Vidta sedvanliga säkerhetsåtgärder vid hantering av kemikalier.

Förvaras oåtkomligt för barn!

Avfallshantering:
Se säkerhetsdatabladet.

Blandningsförhållande:
Använd Multiseal Neutralizer utspätt med vatten i förhållandet 1:100.

Hållbarhet:
5 år från tillverkningsdatum. Skyddas mot frost.

Förvaring:
Förvaras vid 5–40 °C på en torr, sval och välventilerad plats. Skyddas mot värme och direkt solljus.

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Våra uppgifter baseras på våra nuvarande erfarenheter. Med förbehåll för tekniska ändringar. Säkerhetsdatablad kan laddas ned på www.unipak.dk

05/2023

Unipak A/S | Marktoften 3C | 8464 Galten | Denmark
Tel. +45 86261177
www.unipak.dk