

Unipak[®] Chamfering tool

- by Unipak

Unipak[®] Chamfering tool

För avgradning av plaströr

ANVÄNDNING

För avgradning av plaströr av **PVC, PVC-C, ABS, PP** och **PE**.
Lämplig för rördimensioner **16≤63 mm**.



BRUKSANVISNING

FÖRBEREDELSE

Ytkrav: Plaströret ska vara rent, torrt och fritt från fett.

BRUKSANVISNING

Fem adapterringar är integrerade i avgradningsverktyget för \varnothing 20, 25, 32, 40 och 50 mm.

Montering av adapterringar:

1. Lossa skruvarna.
2. Placera adapterringarna för önskad diameter.
(Exempel: vid \varnothing 40 mm används adapterringar för \varnothing 50 och \varnothing 40).
3. Dra åt skruven (inte hårdare än att ringarna fortfarande sitter korrekt).
4. Övriga adapterringar kan förvaras på verktygets baksida.

Afgratning:

1. Placera verktyget över röret.
2. Vrid verktyget runt tills röret har en 15° avgradning runt hela omkretsen.

Viktigt: Tryck inte hårt på röret.

EGENSKAPER

- Skapar en avgradad kant på 15°
- Förhindrar att limmet "pressas ut" / klumpar sig vid sammanfogning

Förpackning	Kartong	Vare-nr.	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI-nr.
Pose	6	7009080	234076063	3870230	1490723	7012458

02/2026

Ytterligare produktinformation, säkerhetsdatablad, demo-videor, bruksanvisningar m.m. finns på: www.unipak.dk. Vi utvecklar fortlöpande våra produkter och förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående avisering. Ovenstående uppgifter är baserad på tester och erfarenhet. Eftersom användning av produkten är utanför vår kontroll, rekommenderas provinstallation för att säkerställa, att produkten är lämplig för den avsedda installationen.

Unipak[®]

Unipak A/S | Marktoften 3C
8464 Galten | Denmark

www.unipak.dk