

Unigum



PRODUKTBESKRIVNING:

UNIGUM är ett icke-härdande, syntetiskt gummikitt helt fritt från organiska lösningsmedel.

ANVÄNDNING:

UNIGUM används i första hand för tätning vid anslutning av toalettstolar och köksavlopp samt vid installation av stålvaskar, men kan dessutom användas för talrika andra ändamål där ett smidigt, vidhäftande och icke-härdande kitt är önskvärt.

UNIGUM kan således även användas utomhus för tätning av takrännor, stuprör, takbeläggningar av eternit, plåt mm.

UNIGUMs goda vidhäftningsförmåga gör det möjligt att använda det på så olika material som metall, trä, glas, betong, plast mm.

TEKNISKA EGENSKAPER:

UNIGUM gummikitt...

- härdar aldrig
- förblir smidigt - påverkas ej av materialrörelser!
- förblir vidhäftande - inga framtida otätheter!
- är lätt att forma - även när det är kallt!
- är väderbeständigt
- klibbar inte fast på fingrarna
- kan målas över
- är miljövänligt - 0% lösningsmedel
- är helt luktfritt

BRUKSANVISNING:

Allmänt: Rengör tätningsytorna noggrant. UNIGUM knådas lätt före användning.

Anslutning av toalett: Fyll mellanrummet mellan avloppsstuts och muff till ca hälften med vanligt tätningsmaterial (ev tätningsgarn). Rulla ut UNIGUM i en tjocklek som motsvarar avståndet mellan stuts och muff. Lägg UNIGUM i mellanrummet, se till att detta fylls jämnt och pressa samman väl för varje 1-2 cm på höjden. Pressa ordentligt ut mot sidorna. Fyll upp till lite över muffens ovankant och tryck samman. Skär av överskottsytan med en kniv.

Installation av stålvask: Rulla ut UNIGUM i en tjocklek av 6-8 mm. Tryck fast UNIGUM lätt under kanten på stålvasken. Spänn fast vasken vid bordsskivan. Överskott som pressas ut mellan vask och bordsskiva avlägsnas lätt med kniv eller spatel.

I motsats till silikon härdar UNIGUM aldrig, varför vasken vid ett senare tillfälle kan demonteras problemfritt (i samband med service, reparation eller byte) utan risk för att bordsskivan förstörs.

Ovanstående upplysningar är givna på grundval av tester och erfarenheter. Då vi inte har någon kontroll över användningen av produkten rekommenderas provinstallation för att säkerställa att produkten lämpar sig för den önskade installationen.

TESTER:

Det finns inga VA eller andra godkännandekrav på gummikitt.

Unigum

FÖRPACKNING:						
	Emballage	Varenr.	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI-nr.
250 g. plastbæger	(48 stk./krt.)	6500025	271555002	4050749	9507809	3265197
500 g. plastbæger	(24 stk./krt.)	6500050	271555005	4050750	9507811	3265198
1500 g. plastbæger	(12 stk./krt.)	6500150	271555015	4050751	9507812	3265199
4,5 kg. spand	-	6500450	271555045	4050752	9507813	3265200

Se desutom under SÄKERHETS DATABLAD på www.unipak.dk