

Pakol



PRODUKTBeskrivning:

PAKOL är ett flytande, rödbrunt tätningsmedel på shellackbas.

ANVÄNDNING:

PAKOL används tillsammans med lin för tätning av gängade rörförbindningar i anläggningar för bensin, diesel, eldningsolja, vegetabiliska oljor mm. Passar även bra till gas (OBS icke godkänt för gas).

ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNING: PAKOL kan lösas upp med *perkloretylen*.

TEKNISKA EGENSKAPER:

PAKOL ger tillsammans med lin absolut täta förbindningar med alla typer av gängor samt i väl slipade flänskopplingar med eller utan packning.

PAKOL bevarar tätheten under

- HÖGT TRYCK (max 30 bar)
- TEMPERATURSVÄNGNINGAR (konstant temp max 80°C)
- VIBRATIONER

BRUKSANVISNING:

1. Rengör gängen noga från smuts och olja.
2. Rör om/skaka PAKOL ordentligt före användning.
3. Den rengjorda gängen penslas med ett skikt PAKOL. Låt torka ett ögonblick.
4. L in påförs gängen jämnt och väl sträckt i gängans stigriktning.
5. Den lindade gängen påförs ett jämnt skikt PAKOL, eventuellt två gånger med en minuts mellanrum.
6. Låt därefter PAKOL torka ett par minuter (till dess att tätningsmedlet ser matt ut) före ihopskruvningen.
7. Anläggningen bör torka/härda ett par timmar innan den tas i bruk.
8. Sörj för GOD VENTILATION under arbetet. Läs den arbetshygieniska bruksanvisningen. Efter användning rengörs penseln i denaturerad sprit och förpackningen sluts till tätt.

VIKTIGT: Rörsystem för DIESEL, ELDNINGSOLJA och andra lätta oljetyper ska torka/härda i ett dygn innan de tas i bruk.

Ovanstående upplysningar är givna på grundval av tester och erfarenheter. Då vi inte har någon kontroll över användningen av produkten rekommenderas provinstallation för att säkerställa att produkten lämpar sig för den önskade installationen.

TESTER:

PAKOLs effektivitet har testats grundligt av det danska TEKNOLOGISKA INSTITUTET.

FÖRVARING:

PAKOL ska förvaras i tätt tillsluten behållare på en plats med god ventilation.

FÖRPACKNING:						
	Emballage	Varenr.	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI-nr
250 ml. dåse m. pensel	(24 stk./krt.)	6000025	271353002	4051320	9507821	3265109
1 ltr. dåse	(6 stk./krt.)	6000100	271353010	4051350	9507822	3265116

Se dessutom under SÄKERHETSDATABLAD på www.unipak.dk