

Unipak

Kabelspray

PRODUKTBESKRIVNING:

Unipak Kable Spray är lämplig som glidmedel vid kabeldragning i rör och fuktisolation av elektriska installationer. Unipak Kabel sprutappliceras direkt utan onödig förlust av produkt.

En unik kombination av silikonoljor säkerställer omedelbar minskning hög friktion och en permanent smörjförmåga - också över tiden!

TEKNISKA EGENSKAPER:

UNIPAK Kabel Sprayen är designad för att reducera friktion vid dragning av tråd och kabel. UNIPAK kabel spray är mycket lämplig för EPDM och NBR gummi. Produkten attackera inte kabelisolering och plast, men kan inte användas för silikonkablar. Temperaturen belastning från -40 till +200 ° C. Ofarligt för ozonskiktet.

BRUKSANVISNING:

Skaka burken lätt före användning. Unipak Kabel Spray är utrustad med en speciell ventil som möjliggör användning av sprayen upp och ner. Applicera fortlöpande en "lämplig" mängd Unipak kabel spray tillsammans med ledningar och kablar under inmatning i tomrör eller kanaler. Använd aldrig silikonoljor i samband med målning. Även mycket små mängder för att förhindra färg från att fastna.

OBS!

Var noga med att inte få UNIPAK kabel Spray på golv och fotsulor, eftersom det kommer att orsaka en hög risk för fall.

Kan irritera ögonen, därför undvika kontakt med ögonen. Om du får substans i ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare vid behov.

Regöring: Med vatten och tvål.

Ovanstående upplysningar är givna på grundval av tester och erfarenheter. Då vi inte har någon kontroll över användningen av produkten rekommenderas provinstallation för att säkerställa att produkten lämpar sig för den önskade installationen.

EMBALLERING							
	Emballage	Vare-nr.	EAN nummer	VVS-nr	RSK-nr	NRF-nr	LVI-nr
400 Ml. Spray	12 stk./kart.	1900040	5708923904928	251245040	4051448	9504577	3267661

Se dessutom under SÄKERHETSDATABLAD på www.unipak.dk.

