

Multipak



PRODUKTBESKRIVNING:

MULTIPAK universaltätningsspasta är en ljus, icke-härdande och krämig rörkitt som består av en oljeemulsion där man har blandat i naturligt förekommande mineraler. Pastan är lukt- och smakfri, torkar inte ut och smiter inte. Tätningsspastan lämpar sig väl för anläggningar med DRICKSVATTEN, GAS, värme (+90 °C), lågtrycksånga (+130 °C), tryckluft (16 bar) och kylning. Levereras i 50 g tub, 200 g tub och 300 g burk. DVGW godkänt enligt EN 751-2 för dricksvatten och gas.

ANVÄNDNING:

MULTIPAK universaltätningsspasta används tillsammans med packgarn för tätning av gängskarvar på röranläggningar för dricksvatten, gas, lågtrycksånga, tryckluft och kylning. Lämpar sig väl för anläggningar med antifrostväsker, fx ethylenglycol/vaatten. Kan inte användas för olje- eller bensinanläggningar. Använd istället PAKOL (Unipak-varunr. 6000025)

TEKNISKA EGENSKAPER:

MULTIPAK universaltätningsspasta ger tillsammans med packgarnet fullständigt täta gängskarvar. Pastans smörjande egenskaper säkerställer enkel och korrekt hopsättning samtidigt som justering och isärtagande alltid kan ske enkelt. MULTIPAK är frostsäker och kan därför användas vid mycket låga temperaturer (-20°C)

BRUKSANVISNING:

Packgarn läggs jämnt och fast på gängan i hela dess längd. Garnet appliceras från röränden och i gängans stigningsriktning. Hur mycket garn som ska användas beror på gängans storlek och tolerans mellan han- och hongänga. Den inpackade gängan ska därefter täckas av ett jämnt lager MULTIPAK universaltätningsspasta. Därefter kan rör och anslutningar kopplas ihop och anläggningen tas i bruk. Tätningsspasta som ev. blir över ska torkas bort med en trasa eller liknande.

Ovanstående upplysningar baseras på tester och erfarenhet. Eftersom vi inte har möjlighet att kontrollera användningen av produkten, rekommenderar vi att du gör en provinstallation för att vara säker på att produkten lämpar sig för installationen i fråga.

GODKÄNNANDE:

MULTIPAK universallörkitt är testat och godkänt i enlighet med EN 751-2 och DIN 30660 av DVGW (Forschungsstelle und Technologie Centrum Wasser, Karlsruhe i Tyskland) samt av ETA Dabmark (tidig. Danmarks Gasmateriel Prøvning) Multipak är frostsäker och kan därför användas vid mycket låga temperaturer (-20)°C

FÖRPACKNING:	Emballage	varenr.	VVS-nr.	RSK-nr	NRF-nr	LVI-nr
50 g. tub	(24 stk./krt.)	5520005	271354105	4051586	9507794	3265138
200 g. tub	(24 stk./krt.)	5520020	271354120	4051587	9507795	3265139
300 g. burk	(12 stk./krt.)	5520030	271354130	4051588	9507796	3265140

Se dessutom under SÄKERHETS DATABLAD på www.unipak.dk