Unigarn® Linpackgarn

- by Unipak

Unigarn® linpackgarn är en ren naturprodukt tillverkad av fin, jämn och långfibrig, häcklad lin.

Unigarn är tillsammans med tätningspasta lämpligt för tätning av gängförband. Kombinationen ger täta och flexibla förband och är mycket ekonomisk att använda.
Treslaget packgarn används för tätning av glaserade muffrör eller muffrör av gjutjärn.
Vid höga temperaturer (>140 °C) finns risk att linfibrerna sveds.
Om packgarnet utsätts för temperaturer över 130 °C under längre tid finns risk att linfibrerna sveds. Packgarnet tål dock kortvarig temperaturbelastning upp till 140 °C.



BRUKSANVISNING:

Linda Unigarn jämnt och tätt runt hela gängan i åtdragningsr

ett jämnt lager över den lindade gängan. Förbandet kan sedan dras åt direkt och anläggningen tas i bruk.

Förpackning	Kartong	Art.nr.	EAN-nr.	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI-nr.
40 g spole i disp.	(50 kg/säck)	1500410	5708923096111	271302004	4054139	9507866	3265074
80 g spole	(10/250 st./kart.)	1500850	5708923096005	271302008	4054111	9507851	3265042
80 g spole i disp.	(1/192 st./kart.)	1500820	5708923096203	271302508	4054138	9507899	3265071
100 g härva	(8/80 st./kart.)	1500950	5708923096906	271303010	4054112	9507853	3265072
100 g bunt	(50 kg/säck)	1500010	5708923150264	271301510	4054129	9507854	3265036

10/2026

Ytterligare produktinformation, säkerhetsdatablad, demonstrationsvideor och bruksanvisningar finns på: www.unipak.dk
Vi utvecklar kontinuerligt våra produkter och förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.
Ovanstående uppgifter baseras på tester och erfarenheter. Eftersom produktens användning ligger utanför vår kontroll, rekommenderas en provinstallation för att säkerställa att produkten är lämplig för den avsedda installationen.

Unipak®
Unipak A/S | Marktoften 3C
8464 Galten | Denmark
www.Unipak.dk