Multiseal® FS

- by Unipak

FROSTSKYDDS-SYSTEM



Frost- och rostskydd för alla system

Multiseal® FS

Skyddar värme- och kylsystem mot frost-, rost- och korrosionsskador.
Kan även användas i värmepumps-, golvvärme- och solfångarsystem.

Förpackning	Art.nr	EAN	VVS-nr
5 liter	8027050	5708923800435	251228050
10 liter	8027100	5708923800442	251228110

Skyddar värmesystem mot frysning. Multiseal FS är en högkvalitativ blandning som ger ett säkert skydd mot frost- och rostskador. Multiseal FS innehåller propylenglykol.

OBS!
Värmesystemet ska vara fritt från tillsatser som flytande tätningsmedel, korrosionsskydd och andra frostskyddsmedel. Vid korrekt användning skadas inte pumpar, reglerventiler eller tätningar.
Vi rekommenderar att systemet spolas igenom ordentligt före användning för att avlägsna avlagringar och föroreningar.

BRUKSANVISNING:

Fastställ vid behov systemets vattenvolym genom att tömma värmesystemet via en vattenmätare. Fyll systemet till hälften med vatten. Pumpa in rätt mängd Multiseal FS med en påfyllningspump (Multiseal G 20 eller Multiseal G 21 J). Fyll sedan systemet med vatten och avlufta det. Kontrollera frostskyddshalten med Multiseals frostskyddstestare efter flera timmars cirkulation. Vi rekommenderar årlig kontroll och påfyllning vid behov. Testaren ska mäta propylenglykolhalten. Glykolbaserade frostskyddsmedel som Multiseal FS bör inte fyllas på i system med förzinkade rör.

Se tabellen nedan för beräkning av doseringsmängder.

Säkerhetsdata för Multiseal FS:
Vidta sedvanliga säkerhetsåtgärder vid hantering av kemikalier.

Förvaras oåtkomligt för barn!

Undvik kontakt med ögon och hud. Bär skyddsglasögon!

Blandningsförhållande: Beror på önskad grad av frostskydd (se tabellen).

Avfallshantering: Se säkerhetsdatabladet.

Hållbarhet: 5 år från tillverkningsdatum.

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE:

Värmesystemets vattenvolym	Mängd systemvatten som ska tappas av	Påfyllningsmängd Multiseal frostskydd	Skydd ned till
100 liter	– 12 liter	+ 12 liter	– 3°C
100 liter	– 18 liter	+ 18 liter	– 6°C
100 liter	– 25 liter	+ 25 liter	– 10°C
100 liter	– 32 liter	+ 32 liter	– 15°C
100 liter	– 40 liter	+ 40 liter	– 20°C

Våra uppgifter baseras på våra nuvarande erfarenheter. Med förbehåll för tekniska ändringar. Säkerhetsdatablad kan laddas ned på www.unipak.dk

11/2026

Unipak

Unipak A/S | Marktoften 3C | 8464 Galten | Denmark
Tel. +45 86261177

www.unipak.dk