

Unipak® Kolmat Fibre Seal

- Original

Unipak® Kolmat Fibre Seal är impregnerad fiber- förstärkt gängtejp

För tätning av koniska och cylindriska- metall- och plastgångor.

Lämplig för t.ex. (dricks)vatten, gas, LPG (gas) och (komprimerad) luft. Kan användas för t.ex. koppar, mässing, (galvaniserat) stål, rostfritt stål, krom, zink, PVC, CPVC och ABS.

Gas: upp till 5 bars tryck vid -20 °C - +70 °C. Vatten: upp till 16 bars tryck vid +95 °C, upp till 7 bars tryck vid +130 °C. Begränsad resistens mot kemikalier. Lämpar sig inte för syre.



BRUKSANVISNING

1. Rengör och avfetta ytorna. Släta ytor som mässing, rostfritt stål och krom måste först ruggas upp.
2. Applicera den mörkgröna sidan av tejpens på gängan och linda den tätt samtidigt som du trycker fast den i gängans riktning, så att den överlappar 50 %.

Om du inte får till en överlappning på 50 %, ska du applicera 2-3 varv och dra åt tejpens så att den trycks in i gängan.

Om tejpens sitter löst, kan det vara nödvändigt att applicera flera varv.

3. Sätt ihop förbindningen. Förbindningen kan justeras upp till minst 180°.

CERTIFIKAT OCH STANDARDER



WRAS: Godkänd för dricksvatten. WRAS certifikat (BS 6920).



DVGW: Tätningssystem för gängade anslutningar i gas- och vatteninstallationer. Certifikat NG-5142CL00112



EN 751-2 Arp: Tätningssystem för metalliska gängförband i kontakt med gaser av 1:a, 2:a och 3:e familjen och varmt vatten. Del 2: Icke-härdande fogmassa.



GVD: Godkänd för dricksvatten

EGENSKAPER

- Fiberförstärkt
- Återjusterbar > 180°
- Avtagbar
- Kan belastas omedelbart

ANVÄNDNING:

Åtgång: se tabell

Ø Tum	# Lindningar	Ø Tum	# Lindningar	Ø Tum	# Lindningar
1/4	2 - 3	1	4 - 5	2 1/2	6 - 7
3/8	2 - 3	1 1/4	5 - 6	3	7 - 8
1/2	3 - 4	1 1/2	5 - 6	4	8 - 9
3/4	4 - 5	2	5 - 6	6	8 - 9

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kemisk bas:	Impregnerad fibertejp
Färg:	Grön

FÖRVARING

Hållbarhet: Minst 36 månader efter produktion. Förvaras i oöppnad förpackning mellan +5 °C och +25 °C. Bäst före-datum (MM/ÅÅ): se förpackningen.

Förslut förpackningen ordentligt efter användning och förvara den på en torr, sval och frostfri plats. Hållbarheten är begränsad efter att förpackningen har öppnats.

Förpackning	Kartong	Vare-nr.	EAN-nr.	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI-nr.
Låda	30	7005746	8710439311906	271414115	4058404	1391415	3265273

Ytterligare produktinformation, säkerhetsdatablad, demo-videoer, bruksanvisningar m.m. finns på: www.unipak.dk. Vi utvecklar fortlöpande våra produkter och förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående avisering. Ovenstående uppgifter är baserad på tester och erfarenhet. Eftersom användning av produkten är utanför vår kontroll, rekommenderas provinstallation för att säkerställa, att produkten är lämplig för den avsedda installationen.