

Unipak® Glidex Blue Gel

- Original

Unipak® Glidex Blue Gel

Glidemedel för förbindningar i tryck- och avloppssystem.

För sammanfogning av rör, muffar och packningar i tryck- och avloppssystem. Lämpligt för alla diametrar. Kan påföras på våta ytor. Passar bra för PVC, PVC-O, PE, PP, betong och gjutjärn.



BRUKSANVISNING:

1. Skär till rören, fasa av och slipa dem.
2. Avlägsna smuts och fukt.
3. Påför glidemedel på röränden och på gummipackningen.
4. Tryck ihop delarna omedelbart genom att föra in röret i muffen tills det tar emot.

Stänk/rester: Avlägsna med vatten.

EGENSKAPER

- Tixotropisk
- Löslig i vatten

CERTIFIKAT OCH STANDARDER



PZH: Hygieniskt certifikat BK/W/0993/01/2018.



GDV: Godkänd för dricksvatten

FÖRBEREDELSE

Arbetsförhållanden: Använd inte vid temperaturer under 5 °C.

ANVÄNDNING:

Åtgång: Anger antalet förbindningar per 1 liter:

Ø	32	40	50	75	90	110	160	250
#	900	600	400	200	135	90	45	20

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kemisk bas:	Vattenlöslig polymer
Färg:	Ljusblå (transparent)
Tetthet ca.:	1 g/cm ³
Viskositet:	Gel
Vattenlöslig:	Ja

FÖRVARING

Hållbarhet minst 18 månader efter produktion. Förvaras i öppnad förpackning vid temperatur mellan +5 °C och +25 °C. Bäst före-datum (MM/ÅÅ): se förpackningen. Förslut förpackningen ordentligt efter användning och förvara den på en torr, sval och frostfri plats. Hållbarheten är begränsad efter att förpackningen har öppnats.

Förpackning	Kartong	Vare-nr.	EAN-nr.	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI-nr.
Rör 250 g	12	7006011	8710439312057	061736125	4104006	1392512	3186174

Ytterligare produktinformation, säkerhetsdatablad, demo-videoer, bruksanvisningar m.m. finns på: www.unipak.dk. Vi utvecklar fortlöpande våra produkter och förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående avisering. Ovenstående uppgifter är baserad på tester och erfarenhet. Eftersom användning av produkten är utanför vår kontroll, rekommenderas provinstallation för att säkerställa, att produkten är lämplig för den avsedda installationen.