

Unipak® Sealant Finisher

- Original

Unipak® Sealant Finisher

Spray för perfekta, släta fogar.

Unipak Sealant Finisher är en bruksfärdig, syrafri glättvätska för snabb och enkel efterbehandling av fogar.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Idealisk för glättning av fogar, såsom silikon-, polyuretan- och polymerbaserade tätningsfogar. Ej lämplig för akrylfovmassor.



BRUKSANVISNING

DVrid spraylocket ett kvarts varv. Spraya Sealant Finisher på fogen inom 10 minuter efter applicering av fogmassan, från ett avstånd på ca 30 cm. Fukta den plana sidan av Unipak Sealant Finishing Tool eller ett finger med Sealant Finisher och jämna ut fogen. Tack vare Sealant Finisher fastnar fogmassan inte på Sealant Finishing Tool eller andra verktyg, vilket gör utjämningen snabb och enkel. Låt fogen härda enligt fogmassans anvisningar. Efter användning stängs sprayen genom att vrida locket ett kvarts varv.

Anmärkningar:

- Unipak Sealant Finisher är syrafri och biologiskt nedbrytbar och kan användas på de flesta underlag. På grund av den stora variationen av material och känsliga ytor, såsom marmor och natursten, rekommenderas att först utföra ett test på ett ej synligt område.
- Det rekommenderas att skölja fogen med rent vatten efter användning av Sealant Finisher och efter att en tillräcklig hinna har bildats. Detta förhindrar eventuella produktrester på känsliga material.

EGENSKAPER

- Bruksfärdig, lättanvänd glättvätska
- Ger perfekt släta fogar
- Minskar risken för mögeltillväxt
- Påskyndar härdningen av fogmassan
- Flaskan är tillverkad av 70 % återvunnen plast

TILLBEHÖR – VERKTYG

Unipak Sealant Finishing Set

FÖRVARING

Förvaras stående och mörkt vid temperaturer mellan +5 °C och +25 °C.

Flaskan är tillverkad av 70 % återvunnen plast.

Förpackning	Kartong	Vare-nr.	EAN-nr.	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI-nr.
Sprayflaska 500 ml	6 stk.	7008042	8710439315348	271563705	4104017	1462687	3265070

Ytterligare produktinformation, säkerhetsdatablad, demo-videoer, bruksanvisningar m.m. finns på: www.unipak.dk. Vi utvecklar fortlöpande våra produkter och förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående avisering. Ovenstående uppgifter är baserad på tester och erfarenhet. Eftersom användning av produkten är utanför vår kontroll, rekommenderas provinstallation för att säkerställa, att produkten är lämplig för den avsedda installationen.