

Unipak® Cleaner är ett rengöringsmedel för PVC, PVC-C och ABS.

Unipak® Cleaner

För rengöring och avfettning av rör och fittings av PVC, PVC-C och ABS. Även lämpligt för att ta bort ohärdade limrester samt för rengöring av penslar och verktyg. Används med en ren, luddfri trasa. Lämpar sig inte för förtunning av PVC, PVC-C och ABS-klib medler.



BRUKSANVISNING:

Indikation av antalet rengöringar (cykler) per 1 liter

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
#	800	700	650	550	330	250	160	140	90	50	35

1. Applicera rengöringsmedlet med en ren, luddfri trasa.
2. Rengör och avfetta ytorna.
3. Avlägsna eventuell kondens med en ren, luddfri trasa och låt ytorna torka ordentligt.

Stäng förpackningen direkt efter användning.

EGENSKAPER

- Universell
- Mycket kraftfulla rengöringsegenskaper

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kemisk bas:	Lösningsmedel
Färg:	Färglös
Densitet ca:	0,82 g/cm ³
Flampunkt:	÷9 °C
Viskositet:	Flytande
Viskositet ca.:	1 mPa·s

FÖRVARING

Hållbarhet: Minst 36 månader efter produktion. Förvaras i oöppnad förpackning vid temperatur mellan +5 °C och +25 °C. Förslut förpackningen ordentligt efter användning och förvara den på en torr, sval och frostfri plats. Hållbarheten är begränsad efter att förpackningen har öppnats.

Emballasje	Kartong	Vare-nr.	EAN-nr.	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI-nr.
Boks 250 ml	12	7005744	8710439311562	251247525	4107038	1392511	3265054

Ytterligare produktinformation, säkerhetsdatablad, demo-videor, bruksanvisningar m.m. finns på: www.unipak.dk. Vi utvecklar fortlöpande våra produkter och förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående avisering. Ovenstående uppgifter är baserad på tester och erfarenhet. Eftersom användning av produkten är utanför vår kontroll, rekommenderas provinstallation för att säkerställa, att produkten är lämplig för den avsedda installationen.