

Glidex

Armaturfett



PRODUKTBESKRIVNING

GLIDEX Armaturfett är framställt av en 100% ren, svaglukande silikonolja. GLIDEX Armaturfett levereras i en liten och praktisk 30g plasttub och i 900g burk.

TEKNISKA EGENSKAPER

- Används för smörjning av O-ringar i dricksvattenarmaturer.
- Särskilt lämpligt till EPDM- och NBR-gummi.
- Temperaturbelastning från -40 till +200°C.

GODKÄNNANDE:

- GLIDEX Armaturfett är GODKENDT TIL DRIKKEVAND av Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i Danmark:



Godkendelse nr: 06/00005

- TZW/UBA-godkänt för dricksvatten.

BRUKSANVISNING

- Rengör delarna från ev. kalk, sand och annat smuts.
- Applicera en lämplig mängd armaturfett och fördela armaturfettet jämnt över materialet som ska sättas ihop/behandlas. Sätt ihop.
- VARNING! Spill på golv eller skosulor kan innebära stor risk för halkolyckor.
- Använd aldrig silikonolja i samband med måleriarbete. Även mycket små mängder förhindrar att målarfärgen fäster.

FÖRPACKNING:						
	Emballage	Vare-nr	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI- nr.
30 gr. tube	24 stk./kart.	2010003	745314030	8346010	9507799	3265410
900 gr. burk	6 stk./kart.	2010090	745314090	834 6012	9507801	3265411

Ytterligare produktinformation, säkerhetsdatablad, demo-videor, bruksanvisningar m.m. finns på: www.unipak.dk

Vi utvecklar fortlöpande våra produkter och förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående avisering.

Ovenstående uppgifter är baserad på tester och erfarenhet. Eftersom användning av produkten är utanför vår kontroll, rekommenderas provinstallation för att säkerställa, att produkten är lämplig för den avsedda installationen.