

Automationstillbehör avloppspumpar

Wilo-Easy EC-Lift 2 – automatikskåp för två dränksäkra pumpar



Funktioner

- Nivåreglering med nivåvippor eller nivåsensor (4– 20mA)
- Vippor för hög eller lågnivå
- Ingångar för: WSK, fuktsensor, ext start-stopp
- Externa potentialfria larmkontakter, tex högnivå och ESM
- SBM/SSM med potentialfria växlande kontakter (SBM valbar för drift eller standby)
- Larmsummer
- Option Modbus
- Drifttidsräknare
- Alternering efter varje pumpstopp eller via programmerbar timer

- Motionskörning on/off, timer programmerbar (upp till 336 h)
- Överkoppling vid fel
- Felminne upp till 10 senaste felen

Tekniska data

- Manöverspänning: 24V DC
- Ansl.spänning pump: 1~230 V / 3~400 V
- Max märkström pump: 12 A (x 2)
- Kapslingsklass: IP 54
- Mått: 230 x 200 x 110 mm (B x H x D)

Två dränksäkra pumpar	Art.nr	RSK
EC-Lift 2x12A	2543220	581 93 62

Wilo-Smart SC-Lift – automationskåp för en eller flera dränksäkra pumpar



Funktioner

- Automatikskåp för 1 eller 2 pumpar (som tillval möjligt att använda upp till 4 pumpar)
- Med 4... 20mA sensor
- Eller nivåvippor
- Vippor för hög eller lågnivå
- Externa larmutgångar, tex högnivå motorskydd
- Ingångar för: Termistor/WSK, fuktsensor, ext start-stopp
- Ingång för start av extern utrustning tex mixer (vid pumpstopp)
- Motionskörning on/off, timer programmerbar (upp till 336h)

- Alternering efter varje pumpstopp eller via programmerbar timer
- Överkoppling vid fel
- Drifttidsräknare för varje pump och för anläggningen
- Felminne upp till 16 senaste felen
- Fabriksinställning för enkel igångkörning
- SSM och SBM med växlande kontakter (SBM valbar för drift eller standby)
- Option Modbus, GSM

En dränksäker pump	Art.nr	RSK
SC-Lift – 1x12A – T4 –DOL	2538928	588 43 14
SC-Lift – 1x16A – T4 –DOL	2538932	588 43 15
SC-Lift – 1x20A – T4 –DOL	2538936	588 43 16

Två dränksäkra pumpar	Art.nr	RSK
SC-Lift – 2x12A – T4 –DOL	2538929	588 43 18
SC-Lift – 2x16A – T4 –DOL	2538933	588 43 19
SC-Lift – 2x20A – T4 –DOL	2538937	588 43 20

Beskrivning

Automatikskåpet SC-Lift är ytterligare ett skåp från Wilos microprocessorstyrda Smart-serie, anpassat för pumpgröpar. Den välkända Röda-knappen teknologin ger en överskådlig menyhantering samt ett flertal smarta funktioner, allt monterat i en låsbar plåtkapsling med huvudbrytare i fronten. I standardutförande anpassat för pumpar upp till 20 A DOL och upp till 72 Ampere i Y/D-start.