

### Automationstillbehör kallvattenpumpar

#### Wilo-KMS



Wilo-KMS, avsett för 3-fas pumpar (230/400 V) utan inbyggda termobrytare.

- Start- och stoppknapp
- Jordskena
- Skyddsform IP 55
- Manöverspänning 230 V

Motorskåp	Inställningsområde (A)	Art.nr	RSK
KMS 1,0-5,0	1,0 -5,0	2835149	595 50 81
KMS 3,2-16,0	3,2-16,0 A	2835153	588 51 60

#### FSF



Motorskåp FSF, avsett för 3-fas pumpar (230/400 V) utan inbyggda termobrytare.

- Start-(stoppknapp)
- Jordskena
- Skyddsform IP 55
- Manöverspänning 230 V
- Inställbar frånslagsfördröjning

Motorskåp	Inställningsområde (A)	Art.nr	RSK
FSF 1,0-5,0	1,0 -5,0	2835040	595 50 83
FSF 3,2-16,0	3,2-16 A	2835286	595 51 01

#### Säkerhetsbrytare



Säkerhetsbrytare komplett med montagesats. Primärt avsedd för Sibooost 1.

- Levereras men fästkonsol och spännband för montage på t.ex tryckkärl.

Säkerhetsbrytare	Art.nr	RSK
Säkerhetsbrytare - SiBoost 1	2515962	595 51 18

