

Automationstillbehör kallvattenpumpar

Trycktank



Trycktank 8 liter för tryckstegringsanläggningar.
 Trycktanken används t ex tillsammans med tryckgivare för att reducera tryckstötter vid givare.

- Anslutning G 25 inv.
- inklusive ventil för cirkulation (anti-legionella) samt avstängning/avtappning för förtrycks kontroll
- Rekommenderat förtryck 0,3-0,5 bar under börvärde
- Max höjd (med ventil) 380 mm

Trycktank	Volym	Art.nr	RSK
Trycktank 8 liter	8 liter	2519125	595 50 85

Tryckgivare inklusive trycktank



Trycktank 8 liter med tryckgivare för automatisk reglering av pumpar i Helix-serien.
 Avsedd för att reducera tryckstötter vid givare.

- Komplet med trycktank, givare och manometer
- Insignal 4-20 mA, kabelgenomföring M12 (gänga G 8 utv)
- Anslutning G 25 inv.
- inklusive ventil för cirkulation (anti-legionella) samt avstängning/avtappning för förtrycks kontroll
- Rekommenderat förtryck 0,3-0,5 bar under börvärde
- Max höjd 462 mm

Trycktank med givare	Volym / mätområde	Art.nr	RSK
Trycktank med givare 8 liter	8 liter / 0-16 bar	2501886	595 51 02

Tryckgivare



Tryckgivare för automatisk reglering av pumpar i Helix-serien.

- Insignal 4-20 mA
- Kabelgenomföring M12
- Gänga G 8 utv.

Tryckgivare	Art.nr	RSK
Tryckgivare 0-6 bar	2541618	595 51 19
Tryckgivare 0-10 bar	2541619	595 51 03
Tryckgivare 0-16 bar	2541620	595 51 04
Tryckgivare 0-25 bar	2541621	595 51 05
Tryckgivare 0-40 bar	2541622	595 51 06