

Roth mobil el-panna



... living full of energy!

Roth Mobil elpanna



Komplett mobil elpanna på 9 kW



Komplett färdigkopplad bärbar elpanna inklusive expansionskärl, cirkulationspump, säkerhetsutrustning 1" förnätade slangar för anslutning direkt till golvvärmefördelare, golvplatta, bärhandtag reglerutrustning för konstant framledningstemperatur samt termometrar.

Elpannan är främst avsedd att användas i anläggningar där behov om en snabb idriftsättning av värmesystemet krävs. T.ex. när uttorkningsprocessen av betongplattan måste påbörjas tidigt eller om frysrisk föreligger när anläggningen är provtryckt.

Elpannan kan även användas för fast installation.

Genom att avlägsna 1 fas kan pannan maximeras till 4,5 kW.

Instruktion, monteringsanvisning och drift och underhållsinstruktion finns bipackade.

Tekniska data:

RSK-Nr.	242 10 25
Cirk.pump	Myson CP-63, 230 V, 1 fas, 110 W
Elpanna	9 kW (2 x 4.5 kW), 400 V 3-, 13,0A, IP 44.
Max drifttemp	85°C
Reglerområde	30-85°C
Expansionskärl	8 liter
Öppn.tryck säk.ventil	1.5 bar
Anslutningar (slangar)	1" inv. gga.
Vikt	38 kg
Mått	L=720mm, B=300mm, H=500mm



Roth Nordic AB

Hanögatan 9 • 211 24 Malmö

Tel: 040 53 40 90 • Fax: 040 53 40 99

service@roth-nordic.se • www.roth-nordic.se