

BRANDARMATUR BRANDPOSTVENTIL

Brandpostventil med inlopp invändig gänga
2" och utlopp 63 koppling



PRODUKTEGENSKAPER

- > Kägelveilikonstruktion
- > Självdränerande
- > I enlighet med SMS 1164
- > Utbytbara överstycken
- > Rekommenderas ej vid omvänd strömriktning



CERTIFIERAD
ISO 14001
Ledningssystem för miljö



CERTIFIERAD
ISO 9001
Ledningssystem för kvalitet



TEKNISK BESKRIVNING

Artikel Nr	RSK Nr	Maxdjup mm	Maxbredd mm	Maxhöjd mm	Inlopp	Utlopp	Vikt kg
SV 59415-050	4217246	165	125	215	Invändig gänga 2"	63 koppling	3,2

Material

Hus i bronslegering. Hus gjutet, överdel och kopplingsdel varmsmid.

Kopplingsdel i mässing.

Ytbehandling

Hus epoxilackerad.

Max arbetstryck

200 mVp = 20 bar

MILJÖDOKUMENTATION OCH AVFALLSDIREKTIV

Produkten innehåller bly i koncentrationen 1–10%. Bly finns upptaget på REACH:S kandidatlista. Inget särskilt förfarande behöver beaktas vid normal användning. Produkten är registrerad i ECHA:S SCIP-databas enligt avfallsdirektivets krav

Svebab
EN DEL AV BEJERTECH