

BRANDARMATUR BRANDPOSTVENTIL

Brandpostventil med inlopp invändig gänga
2 1/2" och utlopp 63 koppling



PRODUKTEGENSKAPER

- > Kägelveilkonstruktion
- > Självdränerande
- > I enlighet med SMS 1164
- > Utbytbara överstycken
- > Rekommenderas ej vid omvänd strömriktning


CERTIFIERAD
ISO 9001
Ledningssystem för kvalitet




CERTIFIERAD
ISO 14001
Ledningssystem för miljö



TEKNISK BESKRIVNING

Artikel Nr	RSK Nr	Maxdjup mm	Maxbredd mm	Maxhöjd mm	Inlopp	Utlopp	Vikt kg
SV 59415-065	4217253	185	145	275	Invändig gänga 2 1/2"	63 koppling	5,4

Material

Hus i bronslegering. Hus gjutet, överdel och kopplingsdel varmsmid.

Kopplingsdel i mässing.

Ytbehandling

Hus epoxilackerad.

Max arbetstryck

200 mVp = 20 bar

MILJÖDOKUMENTATION OCH AVFALLSDIREKTIV

Produkten innehåller bly i koncentrationen 1–10%. Bly finns upptaget på REACH:S kandidatlista. Inget särskilt förfarande behöver beaktas vid normal användning. Produkten är registrerad i ECHA:S SCIP-databas enligt avfallsdirektivets krav


EN DEL AV **BEJERTECH**

Svenska Brandslangfabriken AB - Industrigatan 10 - Box 2066 - 511 02 SKENE
Telefon: +46(0)320-20 94 20 Epost: Svebab@svebab.se