

BRANDARMATUR

Brandpostventil med inlopp invändig gänga 1" och utlopp 32 koppling



PRODUKTEGENSKAPER

- > Kägelveilkonstruktion
- > Självdränerande
- > I enlighet med SMS 1458
- > Utbytbar överstycke
- > Rekommenderas ej vid omvänd strömriktning



CERTIFIERAD
ISO 9001
Ledningssystem för kvalitet



CERTIFIERAD
ISO 14001
Ledningssystem för miljö



TEKNISK BESKRIVNING

Artikel Nr	RSK Nr	Maxdjup mm	Maxbredd mm	Maxhöjd mm	Inlopp	Utlopp	Vikt kg
SV 59 455-025	4217410	105	85	160	Invändig gänga 1"	32 koppling	0,93

Material

Hus i bronslegering. Hus gjutet, överdel varmsmid.

Kopplingsdel i avzinkningshärdig mässing.

Ytbehandling

Hus epoxilackerad.

Max arbetstryck

200 mVp = 20 bar

MILJÖDOKUMENTATION OCH AVFALLSDIREKTIV

Produkten innehåller bly i koncentrationen 1–10%. Bly finns upptaget på REACH:S kandidatlista. Inget särskilt förfarande behöver beaktas vid normal användning. Produkten är registrerad i ECHA:S SCIP-databas enligt avfallsdirektivets krav



Svenska Brandslangfabriken AB - Industrigatan 10 - Box 2066 - 511 02 SKENE
Telefon: +46(0)320-20 94 20 Epost: Svebab@svebab.se