


# BRANDARMATUR

Brandpostventil med inlopp 2 1/2" utvändig gänga,  
utlopp 2x63 koppling



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata



CERTIFIERAD  
ISO 9001  
Ledningssystem för kvalitet



CERTIFIERAD  
ISO 14001  
Ledningssystem för miljö



## PRODUKTEGENSKAPER

- > Kägventilkonstruktion
- > Självdränerande
- > Utbytbara överstycken
- > Rekommenderas ej vid omvänd strömningsriktning
- > För bruk i torra stigarledningar

## TEKNISK BESKRIVNING

Artikel Nr	RSK Nr	Maxhöjd mm	Maxlängd mm	Maxbredd mm	Inlopp tum	Utlopp mm	Vikt kg
VE365-0263	4219248	300	350	275	G 2 1/2" utv	2 x 63 koppling	4,4

### Material

Hus, kopplingsdelar och överdelar i aluminium.

Spindlar i hårdförkromad mässing.

Hus gjutet, överdelar och kopplingsdelar varmsmidade.

### Ytbehandling

Hus och nyckelgrepp epoxilackerade.

Kopplingsdelar och överdelar eloxerade.

### Max arbetstryck

200 mVp = 20 bar

## MILJÖDOKUMENTATION OCH AVFALLSDIREKTIV

Delar i produkten innehåller bly i koncentrationen 1–10%. Bly finns upptaget på REACH:S kandidatlista. Inget särskilt förfarande behöver beaktas vid normal användning. Produkten är registrerad i ECHA:S SCIP-databas enligt avfallsdirektivets krav

**Svebab**  
EN DEL AV BEJERTECH

Svenska Brandslangsfabriken AB - Industrigatan 10 - Box 2066 - 511 02 SKENE  
Telefon: +46 (0) 320-20 94 20 Epost: [Svebab@svebab.se](mailto:Svebab@svebab.se)