

BRANDARMATUR BRANDPOSTHUVUD

Dubbelt brandposthuvud med monterad bajonettkoppling, utlopp 2x63 koppling.



PRODUKTEGENSKAPER

- > Dubbla avstängningsventiler
- > Finns att tillgå med backventil
- > Rekommenderas ej vid omvänd strömriktning


CERTIFIERAD
ISO 9001
Ledningssystem för kvalitet

**RI
SE**


CERTIFIERAD
ISO 14001
Ledningssystem för miljö

**RI
SE**

TEKNISK BESKRIVNING

Artikel Nr	RSK Nr	Maxhöjd mm	Djup mm
BR620-5000	422 70 25	1040	150
BR627-5000 (backventil)	422 70 28	1110	150

Bredd mm	Inlopp mm	Utlopp mm	Vikt kg
310	Bajonettkoppling	2x63 koppling	5,65
310 (backventil)	Bajonettkoppling	2x63 koppling	6,3

Material

Huvud, stånrör och överdelar i aluminium.
Hus gjutet, spindlar i förkromad mässing, kopplingsdel varmsmidd aluminium.

Bajonettkoppling i aluminium, gjuten.

Ytbehandling

Aluminiumdelar förutom stånrör och bärhandtag är eloxerade.

Målade ytor är epoxilackerade.

Max arbetstryck

200 mVp = 20 bar

MILJÖDOKUMENTATION OCH AVFALLSDIREKTIV

Delar av produkten innehåller bly i koncentrationen 1–10%. Bly finns upptaget på REACH:S kandidatlista. Inget särskilt förfarande behöver beaktas vid normal användning. Produkten är registrerad i ECHA:S SCIP-databas enligt avfallsdirektivets krav

Svebab
EN DEL AV **BEJERTECH**