

BRANDARMATUR BRANDPOSTHUVUD

Dubbelt brandposthuvud med monterad ögonblickskoppling, utlopp 2x63 koppling



PRODUKTEGENSKAPER

- > Dubbla avstängningsventiler
- > Finns att tillgå med backventil
- > Rekommenderas ej vid omvänd strömriktning



CERTIFIERAD
ISO 9001
Ledningssystem för kvalitet



CERTIFIERAD
ISO 14001
Ledningssystem för miljö



TEKNISK BESKRIVNING

| Artikel Nr | RSK Nr | Maxhöjd mm | Djup mm |
|----------------------------|-----------|------------|---------|
| BR620-6000 | 422 70 26 | 1090 | 150 |
| BR627-6000 (backventil) | 422 70 29 | 1160 | 150 |

| Bredd mm | Inlopp mm | Utlopp mm | Vikt kg |
|----------|--------------------|---------------|---------|
| 310 | Ögonblickskoppling | 2x63 koppling | 6,0 |
| 310 | Ögonblickskoppling | 2x63 koppling | 6,7 |

Material

Huvud, stånrör och överdelar i aluminium. Hus gjutet, spindlar i förkromad mässing, kopplingsdel varmsmidd.

Ögonblickskoppling i bronslegering, gjuten.

Ytbehandling

Aluminiumdelar förutom stånrör och bärhandtag är eloxerade.

Målade ytor är epoxilackerade.

Max arbetstryck

200 mVp = 20 bar

MILJÖDOKUMENTATION OCH AVFALLSDIREKTIV

Delar av produkten innehåller bly i koncentrationen 1–10%. Bly finns upptaget på REACH:S kandidatlista. Inget särskilt förfarande behöver beaktas vid normal användning. Produkten är registrerad i ECHA:S SCIP-databas enligt avfallsdirektivets krav

Svebab
EN DEL AV BEJERTECH