

BRANDARMATUR BRANDPOSTHUVUD

Dubbelt brandposthuvud med monterad fotskruv, utlopp 2x63 koppling



PRODUKTEGENSKAPER

- > Dubbla avstängningsventiler
- > Finns att tillgå med backventil
- > Rekommenderas ej vid omvänd strömriktning

TEKNISK BESKRIVNING

Artikel Nr	RSK Nr	Maxhöjd mm	Djup mm
BR620-4000	422 70 24	1030	150
BR627-4000 (backventil)	422 70 27	1100	150

Bredd mm	Inlopp mm	Utlopp mm	Vikt kg
310	Fotskruv	2x63 koppling	5,7
310	Fotskruv	2x63 koppling	6,4

Material

Huvud, stånrör och överdelar i aluminium.
Hus gjutet, spindlar i förkromad mässing, kopplingsdel varmsmidd aluminium.

Fotskruv i aluminium, gjuten.

Ytbehandling

Aluminiumdelar förutom stånrör och bärhandtag är eloxerade.

Målade ytor epoxilackerade.

Max arbetstryck

200 mVp = 20 bar



CERTIFIERAD
ISO 9001
Ledningssystem för kvalitet



CERTIFIERAD
ISO 14001
Ledningssystem för miljö



MILJÖDOKUMENTATION OCH AVFALLSDIREKTIV

Delar av produkten innehåller bly i koncentrationen 1–10%. Bly finns upptaget på REACH:S kandidatlista. Inget särskilt förfarande behöver beaktas vid normal användning. Produkten är registrerad i ECHA:S SCIP-databas enligt avfallsdirektivets krav

Svebab
EN DEL AV BEJERTECH

Svenska Brandslangfabriken AB - Industrigatan 10 - Box 2066 - 511 02 SKENE
Telefon: +46(0)320-20 94 20 Epost: Svebab@svebab.se