

BRANDARMATUR BRANDPOSTHUVUD

Dubbelt brandposthuvud med monterad ögonblickskoppling, utlopp 2x63 koppling



PRODUKTEGENSKAPER

- > Dubbla avstängningsventiler
- > Finns att tillgå med backventil
- > Rekommenderas ej vid omvänd strömriktning



CERTIFIERAD
ISO 9001
Ledningssystem för kvalitet



CERTIFIERAD
ISO 14001
Ledningssystem för miljö



TEKNISK BESKRIVNING

Artikel Nr	RSK Nr	Maxhöjd mm	Djup mm
BR620-6000	422 70 26	1090	150
BR627-6000 (backventil)	422 70 29	1160	150

Bredd mm	Inlopp mm	Utlopp mm	Vikt kg
310	Ögonblickskoppling	2x63 koppling	6,85
310	Ögonblickskoppling	2x63 koppling	7,5

Material

Huvud, stånrör och överdelar i aluminium. Hus gjutet, spindlar i förkromad mässing, kopplingsdel varmsmidd.

Ögonblickskoppling i bronslegering, gjuten.

Ytbehandling

Aluminiumdelar förutom stånrör och bärhandtag är eloxerade.

Målade ytor är epoxilackerade.

Max arbetstryck

200 mVp = 20 bar

MILJÖDOKUMENTATION OCH AVFALLSDIREKTIV

Delar av produkten innehåller bly i koncentrationen 1–10%. Bly finns upptaget på REACH:S kandidatlista. Inget särskilt förfarande behöver beaktas vid normal användning. Produkten är registrerad i ECHA:S SCIP-databas enligt avfallsdirektivets krav

Svebab
EN DEL AV BEJERTECH