

BRANDARMATUR STRÅLRÖR

ENHETSSTRÅLRÖR ERGO MED KOPPLING 32



PRODUKTEGENSKAPER

- > Hög slitstyrka och funktionssäkerhet
- > P-märkt koppling enligt SPCR 039
- > Utbytbara munstycken 5+7 mm av aluminium. Fast munstycke 10mm.



CERTIFIERAD
ISO 14001
Ledningssystem för miljö



CERTIFIERAD
ISO 9001
Ledningssystem för kvalitet



TEKNISK BESKRIVNING

Artikel Nr	RSK Nr	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg
ST510-0032	422 70 40	162	65	90	0,4

Material

Hus, handtag, kopplingsdel och munstycke i aluminium. Hus gjutet, kopplingsdel och handtag varmsmidat.

Spindel i förkromad mässing.

Ventilkula i armerad plast.

Ytbehandling

Hus epoxilackerad.

Handtag och kopplingsdel eloxerad.

Max arbetstryck

200 mVp = 20 bar

Flöde vid 6 bar :

5mm – ca. 30l/min

7mm – ca. 80l/min

10mm – ca 150l/min

MILJÖDOKUMENTATION OCH AVFALLSDIREKTIV

Delar av produkten innehåller bly i koncentrationen 1–10%. Bly finns upptaget på REACH:S kandidatlista. Inget särskilt förfarande behöver beaktas vid normal användning. Produkten är registrerad i ECHA:S SCIP-databas enligt avfallsdirektivets krav

Svebab
EN DEL AV BEJERTECH

Svenska Brandslangfabriken AB - Industrigatan 10 - Box 2066 - 511 02 SKENE
Telefon: +46(0)320-20 94 20 Epost: Svebab@svebab.se