

Industrislangrullar manuella

Detta är en serie robusta kompakta industrislangrullar som förutom vid brandtillbud även lämpar sig utmärkt för t.ex. spolning och underhållsarbeten. En industrislangrulle från Svebab är lätt att installera både på vertikala och horisontella ytor. Den tillverkas även för mobilt bruk monterad på slangvagn.

Slangrullen är konstruerad med justerbar broms för optimalt rullningsmotstånd. Utdragning eller inrullning av slangens kan ske i valfri riktning med hjälp av den medföljande slangstyrningen alternativt väljer man en industrislangrulle med svängbart väggfäste.

Det specialkonstruerade svängfästet gör att hanteringen blir den bästa möjliga. Slangrullarna är alltid utrustade med Formtexslang. Beroende på användningsområde väljer man; Formtex Ultra, Formtex Ultra Extra, Formtex Industri Extra eller Formtex HP. Vattenanslutningen är 1" utvändig rörgänga.

Vindans gavlar är tillverkade i 1,5 mm stålplåt och är pulverlackerade röda. Kan även levereras i syrafast stål. Stativet är i 3 mm stålplåt och är liksom slangvagnen svart till färgen eller i syrafast stål.



Art. nr.	RSK-nr.	Slangdim. i mm	Slanglängd i meter	Höjd i mm	Bredd i mm	Djup i mm
BPS 31925 SVX		19	25	440	570	500
BPS 31930 SVX		19	30	440	570	500
BPS 31950 SVX		19	50	440	570	500
BPS 31950 SVX		25	25	440	570	500
BPS 32525 SVX	422 78 88	25	25	440	570	500
BPS 32525 SVXSS	422 78 89	25	25	440	570	500
BPS 31950 SVX		25	25	440	570	500
BPS 32525 SVXSS-1	422 78 90	25	25	440	570	740
BPS 32530 SVX		25	30	440	570	500
BPS 32540 SVX		25	40	440	570	500
BPS 32530		25	30	440	570	500
BPS 32540		25	40	440	570	500
BPS 32550		25	50	440	570	500
BPS 33215		32	15	440	570	500
BPS 42550 SVX		25	50	440	640	500
BPS 42550		25	50	440	640	500
BPS 42560	422 78 91	25	60	440	640	500
BPS 42570	422 78 92	25	70	440	640	500
BPS 52570		25	70	550	640	600
BPS 52580		25	80	550	640	600
BPS 52590		25	90	550	640	600
BPS 525100		25	100	550	640	600
Slangvagn*				975	595/710	670

Bredd: inkl fabriksmonterad vev.

Måtten avser monterad slangrulle på vägg. SVX = med Formtex Industri Extra. SVXSS-1 = med Formtex Industri Extra – syrafast stål och svängfäste. Andra längder och dimensioner offereras på begäran.

Tel. 0320-20 94 20 • Email: svebab@svebab.se

Små, kompakta industrislangrullar med fjäderretur. Material pulverlackerad stålplåt alternativt rostfritt. Vattenanslutningen är 1" utvändig rörgänga.

Slangrullarna är alltid utrustade med Formtex Industri Extra lättviktsslang.



Art. nr.	Slangdim. i mm	Slanglängd i meter	Höjd i mm	Bredd i mm	Djup i mm
870 9285-19/15	19	15	530	460	535
870 9297-19/15RF	19	15	530	460	535
870 9285-19/20	19	20	530	460	535
870 9297-19/20RF	19	20	530	460	535
870 9285-25/15	25	15	530	460	535
870 9297-25/15RF	25	15	530	460	535
870 9285-25/20	25	20	530	460	535
870 9297-25/20RF	25	20	530	460	535
870 9286-25/25	25	25	530	520	550
870 9536-25/25RF	25	25	530	520	550

Andra längder och dimensioner offereras på begäran.

Med Formtex Industri Extra