



Brandpost / Industrislangrulle Modell 2000

BPS2000 är en helt ny serie av våra robusta kompakta industrislangrullar. Med sin grunda konstruktion utgör BPS2000 ett komplement till våra sedan många år kända industrislangrullar. Den nya konstruktionen ger även möjlighet till placering i trånga utrymmen där det krävs ett högt brandskydd samtidigt som man med fördel kan använda slangrullen till det dagliga underhållsarbetet.

Slangrullen är konstruerad med samma justerbara broms som på industrislangrullarna, detta för optimalt rullningsmotstånd. Utdragning eller inrullning av slangen kan ske i valfri riktning med hjälp av det unika låsbara svängfästet.

Slangrullen är som standard alltid utrustad med Formtex industri Extra och hylsmonterat dimstrålrör. Alternativ slang, strålrör med klokoppling kan beställas.

Vattenanslutningen är 1" utvändigt rörgänga. Vindans gavlar är tillverkade i 1,5 mm galvad stålplåt och är pulverlackerade röda. Stativet är i 3 mm stålplåt och är svart. BPS2000 kan även levereras i syrafast stål

Levereras som standard med:

- Gavlar i galvaniserad Stålplåt (rödlackerat)
- Hylsmonterat Strålrör
- Formtex Industri Extra
- Justerbar broms



RSK-nr.	Slangdim. i mm	Slanglängd i meter	Höjd mm	Bredd mm	Djup mm
BPS20001925IX	19	25	605	700	460
BPS20001930IX	19	30	605	700	460
BPS20001925SSIX	19	25	605	700	460
BPS20001930SSIX	19	30	605	700	460
BPS20002525IX	25	25	605	700	460
BPS20002530IX	25	30	605	700	460
BPS20002525SSIX	25	25	605	700	460
BPS20002530SSIX	25	30	605	700	460

Djup: Inklusive fabriksmonterad vev.

Vikt: 25 kg.

IX = Formtex Industri Extra enligt

SSEN1947 och SSEN 694.

SSIX = Syrafast stål/Industri Extra.

