



## Brandpostskåp, specialmodell 5 med sidoskåp

Brandpost modell 5 för montage på vägg eller för delvis infällning i vägg. Brandposten levereras med ett sidoskåp för förvaring av handbrandsläckare. Modellen är lämplig för alla byggnader där det är behov för att ha slang och handbrandsläckare samlat i samma enhet. Skåpet kan även beställas med stativ. Brandposten är vändbar och kan därför anpassas mycket enkelt till lokalen och det aktuella monteringsstillfället.

Modell 5 är godkänt enligt EN 671-1 och är CE-märkt.

### Levereras som standard med:

- Skåp i galvaniserad stålplåt RAL 9010 (vit) 80 micron
- Slangrulle på svängarm
- Dimstrålrör
- Formtex lättviktsslang
- Nav av komposit (mässing för automatventil)
- Dynamisk broms
- 8 förberedda möjligheter för vattenanslutning
- 1 meter fjäderförsedd anslutningsslang med kulventil. Anslutning 1" invändig rörgänga.
- Komplet handtag/lås med med säkringsglas
- Brandpostskylt
- Monteringsinstruktion


### Tillval:

- Ram för inbyggnad
- Stativ
- Extra lås
- Glaslucka
- Alternativa RAL färger
- Rostfritt utförande



# VENTI™ Brandpost Modell 5

Art. nr.	RSK-nr.	Slangdim. i mm	Slanglängd i meter	Höjd i mm	Bredd i mm	Djup i mm	Inb.djup i mm
BP5 1920	422 94 39	19	20	800	1150	187	160
BP5 1925	422 94 40	19	25	800	1150	187	160
BP5 1930	422 94 41	19	30	800	1150	187	160
BP5 2520	422 94 44	25	20	800	1150	187	160
BP5 2525	422 94 45	25	25	800	1150	187	160
BP5 2530	422 94 46	25	30	800	1150	187	160
BPR5	422 94 47	Ram för infällning		855	1210		



Tel. 0320-20 94 20 • Email: svebab@svebab.se