

# BRANDARMATUR BRANDPOSTHUVUD

Brandposthuvud med monterad fotskruv,  
utlopp 63 koppling



CERTIFIERAD  
ISO 9001  
Ledningssystem för kvalitet



CERTIFIERAD  
ISO 14001  
Ledningssystem för miljö



## PRODUKTEGENSKAPER

- > Låg vikt
- > Finns att tillgå med backventil

## TEKNISK BESKRIVNING

Artikel Nr	RSK Nr	Höjd mm	Djup mm
BR610-4000	423 50 00	870	200
BR617-4000 (backventil)	422 70 20	940	200

Bredd mm	Inlopp mm	Utlopp mm	Vikt kg
106	Fotskruv	Koppling 63	3,2
106	Fotskruv	Koppling 63	3,9

### Material

Huvud och ståndrör i aluminium. Hus gjutet, kopplingsdel varmsmid.

Fotskruv: Aluminium, gjuten.

### Ytbehandling

Aluminiumdelar förutom ståndrör och handtag är eloxerade.

Målade ytor epoxilackerade.

### Max arbetstryck

200 mVp = 20 bar

**Svebab**  
EN DEL AV **BEJERTECH**

Svenska Brandslangfabriken AB - Industrigatan 10 - Box 2066 - 511 02 SKENE  
Telefon: +46(0)320-20 94 20 Epost: [Svebab@svebab.se](mailto:Svebab@svebab.se)