

BRANDARMATUR BRANDPOSTHUVUD

Brandposthuvud med monterad
bajonettkoppling, utlopp 63 koppling



PRODUKTEGENSKAPER

- > Låg vikt
- > Finns att tillgå med backventil

TEKNISK BESKRIVNING

Artikel Nr	RSK Nr	Höjd mm	Djup mm
BR610-5000	423 50 01	880	200
BR617-5000 (backventil)	422 70 22	950	200

Bredd mm	Inlopp mm	Utlopp mm	Vikt kg
106	Fotskruv	Koppling 63	3,1
106	Fotskruv	Koppling 63	3,8

Material

Huvud och ståndrör i aluminium. Hus gjutet, kopplingsdel varmsmid.

Bajonettkoppling i aluminium, gjuten.

Ytbehandling

Aluminiumdelar förutom ståndrör är eloxerade.

Målade ytor epoxilackerade.

Max arbetstryck

200 mVp = 20 bar



CERTIFIERAD
ISO 9001
Ledningssystem för kvalitet



CERTIFIERAD
ISO 14001
Ledningssystem för miljö



Svebab
EN DEL AV **BEJERTECH**

Svenska Brandslangfabriken AB - Industrigatan 10 - Box 2066 - 511 02 SKENE
Telefon: +46(0)320-20 94 20 Epost: Svebab@svebab.se