

BRANDARMATUR GRENRÖR

Grenrör med inlopp invändig gänga 2" och utlopp 2x32 koppling.



PRODUKTEGENSKAPER

- > Lätt att hantera tack vare låg vikt
- > P-märkta kopplingsdelar enligt standard SPCR 039



CERTIFIERAD
ISO 9001
Ledningssystem för kvalitet



CERTIFIERAD
ISO 14001
Ledningssystem för miljö



TEKNISK BESKRIVNING

Artikel Nr	RSK Nr	Höjd mm	Längd mm	Bredd mm	Inlopp	Utlopp	Vikt kg
GESVI-440-132	4235004	90	142	122	Invändig gänga 2"	2x32 koppling	1,2 kg

Material

Hus, vred, kulventiler och kopplingar i aluminium.

Spindlar i mässing.

Ytbehandling

Hus epoxilackerad.
Aluminiumdelar eloxerade.

Max arbetstryck

200 mVp = 20 bar

MILJÖDOKUMENTATION OCH AVFALLSDIREKTIV

Delar i produkten innehåller bly i koncentrationen 1–10%. Bly finns upptaget på REACH:S kandidatlista. Inget särskilt förfarande behöver beaktas vid normal användning. Produkten är registrerad i ECHA:S SCIP-databas enligt avfallsdirektivets krav

Svebab
EN DEL AV BEJERTECH

Svenska Brandslangfabriken AB - Industrigatan 10 - Box 2066 - 511 02 SKENE

Telefon: +46(0)320-20 94 20 Epost: Svebab@svebab.se