



Geberit Duofix element för vägghängd WC, 112 cm, med Sigma inbyggnadscistern 12 cm, PEX-anslutning, SAWA



ANVÄNDNING

- För metall- och träregelväggar
- För Geberit Duofix systemväggar
- För montering i framför vägg på rumshöjd
- För montering i skiljeväggar på rumshöjd
- För golvkonstruktioner 0–25 cm
- För vägghängda WC

EGENSKAPER

- Serie 2025
- Statisk självbärande ram, med pulverlackerat korrosionsskydd
- Ram för vägghängda WC med anslutningsmått enligt EN 33 och utstående del upp till 70 cm
- Med utdragbar platta för sidomontering ovanför installationselementet på metall- eller träprofiler eller till Geberit Duofix stödelement
- Alternativ monteringsposition för väggankare
- Fotplattor som kan vridas, lämpliga för montering i U-profiler UW 50 och UW 75
- Fotplattor kan installeras i Geberit Duofix systemskena utan verktyg, utan extra komponenter
- Fotstöd galvaniserade korrosionsskyddade, med halkskydd

- Anslutningsbøj kan installeras utan verktyg i olika djuppositioner, justeringsintervall 45 mm
- Geberit Sigma inbyggnadscistern 12 cm, kondensisolerad
- För manövrering framifrån, lämplig för enkel-, dubbel- och start/stopp-spolning
- Vid fabriksinställning är omedelbar efterspolning möjlig
- Inbyggnadscistern för PEX-anslutning förberedd
- Monterings- och servicearbete på inbyggnadscisternen verktygsfritt
- Med ytterligare vattentät beklädnad för inbyggnadscistern med spolrör
- Vattenanslutning på sidan eller upptill
- Skydd för serviceöppning som kan avkortas, skyddar mot fukt och smuts
- Med tomrör för vattentilloppsledning för Geberit AquaClean duschoaletter och för anslutningskablar
- Spolmängd, fabriksinställningar berättigar till högsta betyg i BREEAM-certifieringar för WC-spolning
- Spolmängd, fabriksinställningar berättigar till högsta betyg i DGNB-certifieringar för WC-spolning
- Spolmängd, fabriksinställningar berättigar till högsta betyg i Svanen-certifieringar för WC-spolning
- Spolmängd, fabriksinställningar enligt EU-taxonomi

TEKNISKA DATA

Flödestryck	0.1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolvolym, fabriksinställning	4 / 2 l
Stor spolvolym, inställningsområde	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Liten spolvolym, inställningsområde	2–4 l
Material	Stål
Justerbar höjd	Ja

LEVERANSOMFATTNING

- PEX-anslutning G 1/2", med skruvkoppling 15 x 2,5 mm och 16 x 2,2 mm, med övergång
- 2 väggfästen
- Fäste för skyddsrör $\varnothing$ 25 och $\varnothing$ 28 mm till PEX-rör
- Anslutningsset för WC, $\varnothing$ 90 mm
- Anslutningsbøj 90° av högdensitetspolyeten, $\varnothing$ 90 mm, med läckageindikeringsstuts
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, $\varnothing$ 90/110 mm
- Tätningsmanschett för skydd
- Tätningsmanschett för element för vägghängd WC
- Fäst- och skyddsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	B cm	H cm	T cm
111.924.00.1	8000315	50	112	12.5