

Varmvattenberedare

30–150 liter.



Med anslutningskabel och säkerhetsventil

2003



Teknisk information

30 liter

NEMI emaljerad varmvattenberedare för mindre sommarhushåll, snabbdusch och disk. Väggsmodell med anslutning 15 mm nedåt. Elpatron på 1,5 kW, med stickpropp och 1,2 meter anslutningskabel. Säkerhetsventil ingår.

60, 80, 100 och 150 liter

NEMI emaljerade varmvattenberedare för fritidshus och mindre villor, dusch, bad, disk och tvättstall. Väggsmodell. Anslutning 15 mm nedåt. Elpatron på 2 kW, med stickpropp och 1,2 meter anslutningskabel. Säkerhetsventil ingår.

Konstruktion

Vattenbehållaren består av emaljerat tryckkärleksstål som ger högsta korrosionsbeständighet och är godkänd för ett maximalt drifttryck av 10 bar.

Vatteninstallation

Samtliga NEMI-beredare är försedda med säkerhetsventil. Komplet armatursats finns som tillval och inkluderar också blandningsventil och avstängningsventil vilket alltid rekommenderas för en fulländad installation.

Garanti

Garanti 2 år enligt AA VVS -09.

Teknisk data, mått

Modell	NEMI 30	NEMI 60	NEMI 80	NEMI 100	NEMI 150
Volym	30 liter	60 liter	80 liter	100 liter	150 liter
Effekt 230 V	1500 W	2000 W	2000 W	2000 W	2000 W
Höjd*	388 mm	615 mm	790 mm	945 mm	1290 mm
Diameter	Ø 440 mm	Ø 440 mm	Ø 440 mm	Ø 440 mm	Ø 440 mm
Förpackningsmått	475x470x450	475x470x670	475x470x830	475x470x980	475x470x1370
Vikt	15 kg	21 kg	24 kg	30 kg	37 kg
Max arb.tryck	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Temp	5-75°	5-75°	5-75°	5-75°	5-75°
IP-klass	21	21	21	21	21
RSK-nummer	693 8177	693 8178	693 8179	693 8180	693 8181
E-nummer	881 0000	881 0007	881 0008	881 0009	881 0010
Energiklass (testprofil)	C (S)	C (M)	C (M)	C (M)	C (L)

*Inkl. röranslutning, men höjd för ev. armatursats tillkommer med 100 mm.



Varför komplettera NEMI med komplett armatursats:

- **Blandningsventil** - blandar kall- och varmvattnet till den temperatur som önskas och är ett skällningsskydd! Om inte har blandningsventil? Risken stor för brännskador med temperaturer upp emot 65°

- **Avstängningsventil** - gör att varmvattenberedarens innehåll kan separeras från inkommande vatten om man t.ex vill byta ut befintlig (köket, badrummet etc.).

- **Avtappning** - förenklar tömning av beredaren inför t.ex vinterstängning.



RSK 659 5709 - NEMI armatursats

Andra fördelar med NEMI:

- **Garanti enligt AAVVS09** - två års fullgaranti. Vilken skillnad jämfört med t.ex ett års ren materialgaranti. Vad händer t.ex vid eventuella följdskador/vattenskador?

- **Lagerhållning** - beredare finns centrallagerlagda hos både Metro Therm och grossister vilket borgar för korta ledtider - och effektiva logistiklösningar i samband med ev. befintliga ordinarie lagersändningar. Dessutom i butiksvänligt emballage!

- **Reservdelar lagerlagda** - snabba leveranser från grossistlager/ Metro Therms centrallager.

- Teknisk support

Svensk teknisk support av Metro Therms ordinarie kundsupport (även till konsument) - även med chatt.

- Säljkår för utbildning lokalt

- Metro Therm har personal som täcker hela landet och kan finnas tillgängliga för t.ex produktutbildningar för butikspersonal etc.

- www.nemi.nu

- Lättillgänglig information - på svenska, FAQ och kundservice inkl. livechatt!