



Funktion

Rillad böj används i rillade rörsystem.

Rillningsstandard: OGS (Original Grooving System) i enlighet med AWWA-C606

Användningsområden:

- Sprinklersystem
- VS-installationer
- Värme
- Kyla
- Tryckluftssystem

Korrosivitetsklass:

- Röda delar är lämpliga för korrosivitetsklasser C1 och C2, medan galvade produkter är klassade för C3.
- För tillämpning i korrosivitetsklass C4 eller högre kontakta Ahlsell.

Godkännande

Rillad böj 11,25° av varumärke PROFIT (PT) är godkänt av CNBOP, UL och FM.



Produkterna är bedömda av Sundahus och Byggvarubedömningen.



Materialspecifikationer

- Segjärn som överensstämmer med ASTM A 536 65 45 12.
- Röd lackepoxi RAL 3000 som är applicerat med EPD målningsteknik.
- Varmförzinkad för galvade produkter.

Dimensioner

Tabell 1.

Art.nr (Röd)	Art.nr (Galvad)	DN (mm)	Rör Ø ytter- diam (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Max arbets- tryck (bar)	Vikt (kg)	UL	FM
1356014	1356013	32	42,4	35	15,9	7,9	39	20,7	0,26	✓	
1356016V	1356015	40	48,3	35	15,9	7,9	45,1	20,7	0,28	✓	
1648620V	1648666	50	60,3	35	15,9	7,9	57,2	20,7	0,42	✓	✓
1648645	1648624	65	76,1	38	15,9	7,9	72,3	20,7	0,71	✓	✓
1648607	1648647	80	88,9	38	15,9	7,9	84,9	20,7	0,72	✓	✓
1648631	1648656V	100	114,3	45	15,9	9,5	110,1	20,7	1,24	✓	✓
1648638	1648633	125	139,7	51	15,9	9,5	135,5	20,7	1,72	✓	✓
1648615	1648637	150	168,3	51	15,9	9,5	164	20,7	2,68	✓	✓
1648627	1648663	200	219,1	51	19,1	11,1	214,4	20,7	3,88	✓	✓
1356010	1356009	250	273,0	54	19,1	12,7	268,3	20,7	5,2	✓	
1356012	1356011	300	323,9	57	19,1	12,7	318,3	20,7	7,82	✓	

Maxarbetstrycket får ökas 50% för provtryckning.

