



Funktion

Rillad böj används i rillade rörsystem.

Rillningsstandard: OGS (Original Grooving System) i enlighet med AWWA-C606

Användningsområden:

- Sprinklersystem
- VS-installationer
- Värme
- Kyla
- Tryckluftssystem

Korrosivitetsklass

- Röda delar är lämpliga för korrosivitetsklasser C1 och C2, medan galvade produkter är klassade för C3.
- För tillämpning i korrosivitetsklass C4 eller högre kontakta Ahlsell.

Godkännande

Rillad böj 90° av varumärke PROFIT (PT) är godkänt av CNBOP, UL och FM.



Produkterna är bedömda av Sundahus och Byggvarubedömningen.



Materialspecifikationer

- Segjärn som överensstämmer med ASTM A 536 65 45 12
- Röd lackepoxi RAL 3000 som är applicerat med EPD målnings teknik.
- Varmförzinkad för galvade produkter.

Dimensioner

Tabell 1.

Art.nr (Röd)	Art.nr (Galvad)	DN (mm)	Rör Ø yttre- diam (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Max arbets- tryck (bar)	Vikt (kg)	UL	FM
1356042	1356041	25	33,7	57	15,9	7,9	30,2	20,7	0,29	✓	✓
1648664	1648640	32	42,4	70	15,9	7,9	39	20,7	0,42	✓	✓
1648639	1648632V	40	48,3	70,0	15,9	7,9	45,1	20,7	0,48	✓	✓
1648619	1648617	50	60,3	70,0	15,9	7,9	57,2	20,7	0,6	✓	✓
1648644	1648622	65	76,1	76,0	15,9	7,9	72,3	20,7	0,85	✓	✓
1648671	1648662	80	88,9	85,0	15,9	7,9	84,9	20,7	1,13	✓	✓
1356040	1648605	100	114,3	102,0	15,9	9,5	110,1	20,7	1,85	✓	✓
1648626	1648629	125	139,7	121,0	15,9	9,5	135,5	20,7	3,01	✓	✓
1648651	1648654	150	168,3	140,0	15,9	9,5	164	20,7	4,75	✓	✓
1648659	1648614V	200	219,1	175,0	19,1	11,1	214,4	20,7	8,18	✓	✓
1356044	1356043	250	273,0	215,0	19,1	12,7	268,3	20,7	13,37	✓	✓
1356046	1356045	300	323,9	220,0	19,1	12,7	318,3	20,7	16,87	✓	✓

Maxarbetstrycket får ökas 50% för provtryckning.

