



Funktion

Rillad ändböj möjliggör direkt övergång till sprinklerhuvud eller gängat system.
Rillningsstandard: OGS (Original Grooving System) i enlighet med AWWA-C606

Användningsområden:

- Sprinklersystem
- VS-installationer
 - Värme
 - Kyla
- Tryckluftssystem

Korrosivitetsklass

- Röda delar är lämpliga för korrosivitetsklasser C1 och C2, medan galvade produkter är klassade för C3.
- För tillämpning i korrosivitetsklass C4 eller högre kontakta Ahlsell.

Godkännande

Ändböj 90° av varumärke PROFIT (PT) är godkänd av UL och FM.



Produkterna är bedömda av Sundahus och Byggvarubedömningen.



Materialspecifikationer

- Segjärn som överensstämmer med ASTM A 536 65 45 12
- Röd lackepoxi RAL 3000 som är applicerat med EPD målningsteknik.
- Varmförzinkad för galvade produkter.

Dimensioner

Tabell 1

Art.nr (Röd)	Art.nr (Galvad)	Rör DN Inv. gänga (mm)	Rör Ø yttre diam (mm)	L (mm)	GD (mm)	GS (mm)	Max arbetstryck (bar)	Vikt (kg)	UL	FM
1356114	1356113	32-R15	42,4	61,0	39,0	15,9	20,7	0,35	✓	
1356116	1356115	32-R20	42,4	61,0	39,0	15,9	20,7	0,40	✓	
1356118	1356117	32-R25	42,4	61,0	39,0	15,9	20,7	0,4	✓	
1356120	1356119	40-R15	48,3	64,0	45,1	15,9	20,7	0,4	✓	✓
1356122	1356121	40-R20	48,3	64,0	45,1	15,9	20,7	0,42	✓	✓
1356124	1356123	40-R25	48,3	64,0	45,1	15,9	20,7	0,48	✓	✓
1356126	1356125V	50-R15	60,3	70,0	57,2	15,9	20,7	0,38	✓	✓
1356128	1356127V	50-R20	60,3	70,0	57,2	15,9	20,7	0,41	✓	✓
1356130V	1356129	50-R25	60,3	70,0	57,2	15,9	20,7	0,6	✓	✓

Maxarbetstrycket får ökas 50 % för provtryckning.

