



Funktion

Rillat T-rör skapar rillade avstick.

Rillningsstandard: OGS (Original Grooving System) i enlighet med AWWA-C606

Användningsområden:

- Sprinklersystem
- VS-installationer
 - Värme
 - Kyla
- Tryckluftssystem

Korrosivitetsklass

- Röda delar är lämpliga för korrosivitetsklasser C1 och C2, medan galvade produkter är klassade för C3.
- För tillämpning i korrosivitetsklass C4 eller högre kontakta Ahlsell.

Godkännande

Rillat T-rör av varumärke PROFIT (PT) är godkänt av CNBOP, UL och FM.



Produkterna är bedömda av Sundahus och Byggvarubedömningen.



Materialspecifikationer

- Segjärn som överensstämmer med ASTM A 536 65 45 12
- Röd lack RAL 3000 som är applicerat med EPD målningsteknik
- Varmförzinkad för galvade produkter.

Dimensioner

Tabell 1

Art.nr (Röd)	Art.nr (Galvad)	DN (mm)	Rör Ø yttre diam (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Max arbets-tryck (bar)	Vikt (kg)	UL	FM
1650694	1650693	25	33,7	57,0	15,9	7,9	30,2	20,7	0,4	✓	✓
1650410	1650546	32	42,4	70,0	15,9	7,9	39,0	20,7	0,60	✓	✓
1650544	1650489	40	48,3	70,0	15,9	7,9	45,1	20,7	0,74	✓	✓
1650472	1650447	50	60,3	70,0	15,9	7,9	57,2	20,7	0,92	✓	✓
1650552	1650505	65	76,1	76,0	15,9	7,9	72,3	20,7	1,45	✓	✓
1650416	1650413	80	88,9	85,0	15,9	7,9	84,9	20,7	1,82	✓	✓
1650515	1650475	100	114,3	102,0	15,9	9,5	110,1	20,7	2,57	✓	✓
1650532	1650490	125	139,7	121,0	15,9	9,5	135,5	20,7	4,63	✓	✓
1650438	1650434V	150	168,3	140,0	15,9	9,5	164,0	20,7	6,4	✓	✓
1650498	1650451	200	219,1	175,0	19,1	11,1	214,4	20,7	12,35	✓	✓
1650695	1650691	250	273,0	215,0	19,1	12,7	268,3	20,7	17,4	✓	✓
1650696	1650692	300	323,9	220,0	19,1	12,7	318,3	20,7	23,5	✓	✓

Maxarbetstrycket får ökas med 150 % enbart för provtryckning.

