

Tryckmätare

standardutförande

nedåtriktad typ 2040 dim 63

Datablad **A02.01.01**

utg.14.01

Utförande	Tryckmätare i standardutförande för mätning av flytande eller gasformiga, icke aggressiva mätmedier. Frimonterad med nedåtriktad anslutning.
Typ	2040 dim 63
Design	EN 837-1
Husdiameter	Dim 63 mm
Mätnoggrannhet	kl. 2,5% Mätnoggrannheten räknas i procent av tryckmätarens slutgradering. Avvikelsen 2,5% kan förekomma $\pm$ över hela skalområdet vid normaltemperatur +20°C.
Hus	Svart ABS-plast
Glas	Akrylglas
Mätsystem	Medieberörda delar av kopparlegering
Verk	Kopparlegering
Tryckenhet	Bar/Pascal
Skala	Vit skala av plast med Ahlsell-logo
Tryckanslutning	G 1/4" nedåtriktad anslutning
Tillåtet arbetstryck	75% av skalvärdet vid vilande belastning. 66% av skalvärdet vid växlande belastning Hela skalvärdet vid tillfällig belastning
Drifttemperatur	Medietemperatur max -20 till +60°C Omgivningstemperatur -20 till +60°C
Temperaturpåverkan	Driftstemperatur över eller under +20°C försämrar noggrannheten med 0,4 procentenheter per +10°C
Vikt	0,13 kg
Förpackning	Enstycksförpackad Etikett med Ahlsell-nr och streckkod



Ahlsell	SINI-nr	Beskrivning	Tryck
5113021	97250602	2040.63 G1/4	0-1 bar/kPa
5113353	97250604	2040.63 G1/4	0-2,5 bar/kPa
5113022	97250606	2040.63 G1/4	0-4 bar/kPa
5113354	97250607	2040.63 G1/4	0-6 bar/kPa
5113355	97250608	2040.63 G1/4	0-10 bar/MPa
5113356	97250611	2040.63 G1/4	0-16 bar/MPa
5113357	97250613	2040.63 G1/4	0-25 bar/MPa

Tryckmätare

standardutförande

nedåtriktad typ 2040 dim 63

Datablad **A02.01.01**

