

Tryckmätare

syrafast-vätskedämpad
nedåtriktad typ 2940 dim 63

Datablad **A02.09.01**

utg.14.01

Utförande	Syrafast, vätskedämpad tryckmätare för mätning av flytande eller gasformiga aggressiva mätmedier. Frimonterad med nedåtriktad anslutning.
Typ	2940 dim 63
Husdiameter	Dim 63 mm
Design	EN 837-1
Mätnoggrannhet	kl. 1,6% Mätnoggrannheten räknas i procent av tryckmätarens slutgradering. Avvikelsen 1,6% kan förekomma $\pm$ över hela skalområdet vid normaltemperatur +20°C.
Hus	Kromnickelstål med bajonettfattad kapsel spolsäker med tryckavlastningsplugg på baksidan
Mätsystem	Medieberörda delar av syrafast stål 1.4571
Verk	Syrafast stål 1.4571
Tryckenhet	Bar/Pascal
Skala	Vit skala av aluminium med Ahlsell-logo
Tryckanslutning	G 1/4" nedåtriktad anslutning
Fyllning	Glycerin 99,7%
Avluftsventil	Avluftsventil på huset vid tryckområde ≤ 16 bar
Tillåtet arbetstryck	75% av skalvärdet vid växlande belastning Vid tillfällig belastning hela skalvärdet
Drifttemperatur	Medietemperatur max -20 till +100°C Omgivningstemperatur -20 till +60°C
Temperaturpåverkan	Driftstemperatur över eller under +20°C försämrar noggrannheten med 0,4 procentenheter per +10°C
Skyddsklass	IP 65 enligt EN 60529/IEC 529
Förpackning	Enstycksförpackad Etikett med Ahlsell-nr och streckkod



Ahlsell	SINI-nr	Beskrivning	Tryck
5113321	97251006	2940.63 G1/4	0-4 bar/kPa
5113322	97251007	2940.63 G1/4	0-6 bar/kPa
5113323	97251008	2940.63 G1/4	0-10 bar/MPa
5113324	97251011	2940.63 G1/4	0-16 bar/MPa

Tryckmätare

syrafast-vätskedämpad

nedåtriktad typ 2940 dim 63

Datablad **A02.09.01**

