

Tryckmätare

Vätskedämpad - fingraderad skala
nedåtriktad typ 2750 dim 160

Datablad **A02.05.06**

utg.14.01

Utförande	Syrafast, vätskedämpad tryckmätare för mätning av flytande eller gasformiga aggressiva mätmedier. Frimonterad med nedåtriktad anslutning.
Typ	2750 dim 160
Husdiameter	Dim 160 mm
Design	EN 837-1
Mätnoggrannhet	kl. 1,0% Mätnoggrannheten räknas i procent av tryckmätarens slutgradering. Avvikelsen 1,0% kan förekomma $\pm$ över hela skalområdet vid normaltemperatur +20°C.
Hus	Kromnickelstål med bajonettfattad kapsel spolsäker med tryckavlastningsplugg på baksidan
Glas	Säkerhetsglas
Mätsystem	Medieberörda delar av syrafast stål 1.4571
Verk	Syrafast stål 1.4571
Tryckenhet	Bar med fingraderad indelning 0,1
Skala	Vit skala av aluminium med Ahlsell-logo
Tryckanslutning	G 3/8" nedåtriktad anslutning
Fyllning	Glycerin 99,7%
Avluftningsventil	Avluftningsventil på huset vid tryckområde ≤ 16 bar
Tillåtet arbetstryck	Hela skalvärdet vid vilande belastning. 90% av skalvärdet vid växlande belastning Vid tillfällig belastning kan ändvärdet överskridas 30%
Drifttemperatur	Medietemperatur max -20 till +100°C Omgivningstemperatur -20 till +60°C
Temperaturpåverkan	Driftstemperatur över eller under +20°C försämrar noggrannheten med 0,4 procentenheter per +10°C
Skyddsklass	IP 65 enligt EN 60529/IEC 529
Förpackning	Enstycksförpackad Etikett med Ahlsell-nr och streckkod



Ahlsell	SINI-nr	Beskrivning	Tryck
5113346	97251411	2750.160 G3/8	0-16 bar fingraderad skala 0,1

Tryckmätare

Vätskedämpad - fingraderad skala
nedåtriktad typ 2750 dim 160

Datablad **A02.05.06**

